



Alle Masse in mm.

Grösse	A	B	C	D	E	F	G	Steuerrohrwinkel	Sattelrohrwinkel
S	500	78	555	131	620	445	1065	72°	70°
M	500	100	580	153	645	445	1090	72°	70°
L	500	120	600	173	665	445	1110	72°	70°
XL	500	135	620	188	685	445	1130	72°	70°

	F2	F4, F6 Plus
Rahmen:	Aluminium Druckgussrahmen, silber, anthrazit, chrom	Aluminium Druckgussrahmen, silber, anthrazit, chrom
Rahmengrößen:	S, M, L	S, M, L
Antrieb:	Bürstenloser Direktantriebsmotor	Bürstenloser Direktantriebsmotor
Sensorik:	Berührungslose Drehmomentsensorik, im Antrieb integriert	Berührungslose Drehmomentsensorik, im Antrieb integriert
Motorleistung:	170W	170W
Akkutechnologie:	5Ah, NiCd, 36V, Ladezeit 3-4h, Gewicht 7kg, Reichweite: bis 25km 9Ah, NiMH, 36V, Ladezeit 4-6h, Gewicht 7kg, Reichweite: bis 45km 15Ah, Li-Ion, 40V, Ladezeit 4-6h, Gewicht 5kg, Reichweite: bis 75km	5Ah, NiCd, 36V, Ladezeit 3-4h, Gewicht 7kg, Reichweite: bis 25km 9Ah, NiMH, 36V, Ladezeit 4-6h, Gewicht 7kg, Reichweite: bis 45km 15Ah, Li-Ion, 40V, Ladezeit 4-6h, Gewicht 5kg, Reichweite: bis 75km
Lebenserwartung:	NiCd 3 bis 4 Jahre, NiMH 2 bis 3 Jahre, Li-Ion 3 bis 4 Jahre	NiCd 3 bis 4 Jahre, NiMH 2 bis 3 Jahre, Li-Ion 3 bis 4 Jahre
Ladegerät:	Integriert (bei Li-Ion extern)	Integriert (bei Li-Ion extern)
Fahrradtechnik:	7-Gang Kettenschaltung, Felgenbremsen	21- bzw. 24-Gang Nabens- / Kettenschaltung, Felgenbremsen
Schutzbleche:	diverse Schutzblechfarben verfügbar	diverse Schutzblechfarben verfügbar
Federung:	Voll gefedert	Voll gefedert
Lichtanlage:	Standlichtfunktion	Standlichtfunktion
Gepäckträger:	System-Gepäckträger mit 3-Punkt Adapter	System-Gepäckträger mit 3-Punkt Adapter
Ständer:	Integrierter Hinterbauständer	Integrierter Hinterbauständer
Gesamtgewicht:	ca. 30 kg	ca. 31 kg